

# SmartLook-panorering och lutning

Art.-Nr. PPIC52520

Seite 1 von 4



Exakt och tydlig. I 4 K

Denna smarta övervakningskamera ger dig exakt information, levererar ultraskarpa 4 K-inspelningar, har funktioner för intercom, larm och mycket mer

Detta kan ibland hända säkerhetskameror: De fortsätter att skicka push-meddelanden, men är utlösningens faktor ens relevant för dig? I stället för att gissa bör du kunna lita på din övervakningskamera. Och i en nödsituation bör den ge klarhet.

SmartLook-panorerings- och tiltfunktion gör allt på rätt sätt: Den skiljer fullständigt automatiskt mellan person, djur och fordon. Du bestämmer vad som är viktigt för dig och först då kommer du att få ett push-meddelande från App2Cam Plus-mobiltelefonappen. Detta sparar tid och är skonsamt för nerverna.

En annan höjdpunkt: Kameran levererar strålande bildkvalitet både dag och natt. Den sparar inspelningar i ultrahög upplösning i 4 K.

Alla funktioner är för övrigt alltid tillgängliga kostnadsfritt i appen, t.ex. att dölja privata och offentliga områden och att snabbt rikta kamerans öga mot en viss position. Detsamma gäller för återkomst på resande fot och intercom-funktionen, t.ex. för kontaktlös kommunikation med paketbud. Med det medföljande microSD-minneskortet är kameran omedelbart redo att spela in och appen visar till och med vad som har hänt upp till 5 sekunder innan rörelsen detekterades (förinspelning).

Den smarta säkerhetskameran är redo för omedelbar användning efter en superenkel installation, är helt väderbeständig och därför idealisk för utomhusbruk. Den har allt du behöver för dataskyddskompatibel drift. Den är kompatibel med det trådlösa larmsystemet Smartvest. Snart även med ABUS One-appen: Du kommer att få tillgång till de viktigaste kamerafunktionerna och kan styra många andra smarta enheter från ABUS via en app - smart, pålitligt

# SmartLook-panorering och lutning

Art.-Nr. PPIC52520

Seite 2 von 4

och enkelt.

## Tekniker

- Smart och väderbeständig panorerings- och tiltövervakningskamera med gratis mobilapp, 4 K-inspelningar/UHD-upplösning, mörkerseende, smart rörelsedetektering och push-meddelande, intercomfunktion och mycket mer
- Redo att användas direkt, inget konto/prenumeration krävs: integrerat, utbytbar microSD-minneskort ingår
- Enkel driftsättning på bara några minuter: med App2Cam Plus-appen för smartphones/surfplattor och Bluetooth®
- Flexibel placering utomhus: ansluten till ditt hemnätverk via Wi-Fi med hög stabilitet och räckvidd (2,4 eller 5 GHz) eller via LAN-kabel
- Helautomatisk detektering och differentiering av objekt (människor, djur, fordon), skickar sedan ett skraddarsytt push-meddelande/e-post, ignorerar störande faktorer (grenar, lövverk, ljus osv.)
- Alla funktioner är alltid kostnadsfria: Livestream, digital zoom, 2-vägs ljud via högtalare och mikrofon, sirenljud, minne, trådlösa uppdateringar och mycket mer
- Anpassa alla inställningar efter behov: Känslig rörelsedetektor, bildområden utan detektering, halvautomatisk snabbrotation via app till tre definierbara positioner (förinställda) osv.
- Uppfyller kraven på dataskydd tack vare inspelning utan ljud, ringbuffert och bildområden som är mörklagda efter behov (så kallade sekretesszoner, även för offentliga områden och angränsande fastigheter)
- Inspelningar i Ultra HD (8 megapixel), mörkerseende upp till 20 m, skyddsklass IP66
- Även kompatibel med Smartvest-appen och snart med ABUS One

## Tekniska data - SmartLook-panorering och lutning

Analys av videoinnehåll (VCA)	Detektering av människa / djur / fordon
Antal användare	3
Antal förinställningar	3
Automatisk bländarstyrning	Ja
Bashändelse	Objektdetektering + rörelsemask
Bildinspelare	1/2.8" CMOS
Bländare	F2.0
Brännvidd	4 mm
Dag-/nattomställning	Auto
Design	PTZ
Frekvensområde	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Färg	vit
För-/efterlarmsminne	upp till 5 sek.
Horisontell betraktelsevinkel	85 °
Högtalare	Ja
Höljets material	Plastic
IR vridbart filter	Ja

# SmartLook-panorering och lutning

Art.-Nr. PPIC52520

Seite 3 von 4

## Tekniska data - SmartLook-panorering och lutning

IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	20 m
Inspelningslägen	Rörelsedetektering / Manuell
Kanalbredd	20 MHz
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kontakttyp	DC-kontakt: 3,5 x 1,35mm
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal)
Känslighet	-90 dBm
Lagringsmedium	Micro-SD (upp till 128GB)
Larmgivning	Push notification/ E-post
Ljudhastighet	16 Kbit/s
Ljudingång	mikrofon
Ljudkompression	AAC
Ljudutgång	högtalare
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	1 lx
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	20
Mått	210 x 120 x 160 mm
Nätverks-protokoll	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Nätverksanslutning	RJ-45-kontakt (10/100 Mbps)
Nätverksanslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Optisk våglängd	940
Privatzoner	3
Programvara	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Samtidig nätverksåtkomst	3
Skyddsklass IP	66
Spänningsförsörjning DC	5 V
Strömförbrukning	4 W
Trådlös räckvidd	10-30 meter, beroende på lokala förhållanden m
Upplösningssätt	4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)

# SmartLook-panorering och lutning

Art.-Nr. PPIC52520

Seite 4 von 4

## Tekniska data - SmartLook-panorering och lutning

Vertikal synvinkel	45 °
Videokomprimering	H.264/ H.264+
Vitbalans	AWB
Vridnings-/lutningsområde	270 ° Horisontell / 80 ° Vertikal
Överföringseffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm