



Exakt och tydlig. I 4 K

Denna smarta övervakningskamera ger dig korrekt information och levererar ultraskarpa 4 K-inspelningar

Detta kan ibland hända säkerhetskameror: De fortsätter att skicka push-meddelanden, men är utlösningens relevans för dig? I stället för att gissa bör du kunna lita på din övervakningskamera. Och i en nödsituation bör den ge klarhet.

SmartLook gör det på rätt sätt: Den skiljer fullständigt automatiskt mellan person, djur och fordon. Du bestämmer vad som är viktigt för dig och först då kommer du att få ett push-meddelande från App2Cam Plus-mobiltelefonappen. Detta sparar tid och är skonsamt för nerverna.

En annan höjdpunkt: Kameran levererar strålande bildkvalitet både dag och natt. Den sparar inspelningar i ultrahög upplösning i 4 K.

Alla funktioner är för övrigt alltid tillgängliga för dig kostnadsfritt via appen: till exempel för att dölja privata och offentliga områden. Med det medföljande microSD-minneskortet är kameran omedelbart redo att spela in och appen visar till och med vad som har hänt upp till 5 sekunder innan rörelsen detekterades (förinspelning).

Den smarta säkerhetskameran är redo för omedelbar användning efter en superenkel installation, är helt väderbeständig och därför idealisk för utomhusbruk. Den har allt du behöver för dataskyddskompatibel drift. Den är kompatibel med det trådlösa larmsystemet Smartvest. Snart även med ABUS One-appen: Du kommer att få tillgång till de viktigaste kamerafunktionerna och kan styra många andra smarta enheter från ABUS via en app - smart, pålitligt och enkelt.

Tekniker

- Smart och väderbeständig övervakningskamera med gratis mobilapp, 4 K-inspelningar/UHD-upplösning, mörkerseende, smart rörelsedetektering och push-meddelande och mycket mer
- Redo att användas direkt, inget konto/prenumeration krävs: integrerat, utbytbar microSD-minneskort ingår
- Enkel driftsättning på bara några minuter: med App2Cam Plus-appen för smartphones/surfplattor och Bluetooth®
- Flexibel placering utomhus: ansluten till ditt hemnätverk via Wi-Fi med hög stabilitet och räckvidd (2,4 eller 5 GHz) eller via LAN-kabel
- Helautomatisk detektering och differentiering av objekt (människor, djur, fordon), skickar sedan ett skraddarsytt push-meddelande/e-post, ignorerar störande faktorer (grenar, lövverk, ljus osv.)
- Alla funktioner är alltid kostnadsfria: Livestream, digital zoom, minne, trådfria uppdateringar och mycket mer
- Anpassa alla inställningar efter behov: Rörelsedetektorns känslighet, bildområden utan detektering osv.
- Uppfyller kraven på dataskydd tack vare inspelning utan ljud, ringbuffert och bildområden som är mörklägda efter behov (så kallade sekretesszoner, även för offentliga områden och angränsande fastigheter)
- Inspelningar i Ultra HD (8 megapixel), mörkerseende upp till 10 m, skyddsklass IP66
- Även kompatibel med Smartvest-appen och snart med ABUS One

Tekniska data - SmartLook

| | |
|-------------------------------|---|
| Analys av videoinnehåll (VCA) | Detektering av människa / djur / fordon |
| Antal användare | 3 |
| Automatisk bländarstyrning | Ja |
| Bashändelse | Objektdetektering + rörelsemask |
| Bildinspelare | 1/2.8" CMOS |
| Bländare | F2.0 |
| Brännvidd | 4 mm |
| Dag-/nattomställning | Auto |
| Frekvensområde | 2,400 –2,485 / 5,0 GHz |
| Färg | vit |
| För-/efterlarmsminne | upp till 5 sek. |
| Horisontell betraktelsevinkel | 85 ° |
| Höljets material | Plastic |
| IR vridbart filter | Ja |
| IR-LED | Ja |
| IR-räckvidd (upp till) | 10 m |
| Inspelningslägen | Rörelsedetektering / Manuell |
| Kanalbredd | 20 MHz |
| Kompatibel med | Smartvest |
| Kompatibel med Secoris | Nej |
| Kompatibel med Secvest | Nej |
| Kompatibel med Smartvest | Ja |
| Kompatibel med wAppLoxx | Nej |

Tekniska data - SmartLook

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kontakttyp | DC-kontakt: 3,5 x 1,35mm |
| Kryptering | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal) |
| Känslighet | -90 dBm |
| Lagringsmedium | Micro-SD (upp till 128GB) |
| Larmgivning | Push notification/ E-post |
| Ljudhastighet | 16 Kbit/s |
| Ljudingång | mikrofon |
| Ljudkompression | AAC |
| Max. drifttemperatur | 50 °C |
| Max. luftfuktighet | 90 % |
| Max. upplösning vid bildhastighet | 4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps |
| Mikrofon | Ja |
| Min. belysning (IR) | 0 lx |
| Min. belysning (färg) | 1 lx |
| Min. drifttemperatur | -10 °C |
| Min. luftfuktighet | 20 |
| Mått | 167 x 48 x 80 mm |
| Nätverks-protokoll | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP |
| Nätverksanslutning | RJ-45-kontakt (10/100 Mbps) |
| Nätverksanslutning WLAN | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax |
| Optisk våglängd | 940 |
| Privatzoner | 3 |
| Programvara | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS) |
| Samtidig nätverksåtkomst | 3 |
| Skyddsklass IP | 66 |
| Spänningsförsörjning DC | 5 V |
| Strömförbrukning | 4 W |
| Trådlös räckvidd | 10-30 meter, beroende på lokala förhållanden m |
| Upplösningssätt | 4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p) |
| Vertikal synvinkel | 45 ° |
| Videokomprimering | H.264/ H.264+ |
| Vitbalans | AWB |
| Överföringseffekt | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |